

HANDLEIDING LINTAFRASTERING

BENODIGDE ACCESSOIRES



VERSTERKT SCHRIKLINT

Versterkt buin of groen lint 42mm breed. Op elke rol zit 200 meter lint.



SCHROEF LINTISOLATOR

Standaard isolator te gebruiken voor rechte lijnen.
Geschikt voor lint 42mm breed.



SPANISOLATOR

Voor het spannen van het lint. Wij adviseren om een spanisolator om de 50 meter te plaatsen, per regel lint. Geschikt voor lint 42mm breed.



HOEKISOLATOR

Isolatoren voor binnenhoeken. Geschikt voor lint 42mm breed.
Tevens te gebruiken als t-splitsing in combinatie met een verbindingsgesp.



ROBUUSTE ISOLATOR MET VERBINDINGSPLAAT

Deze isolator wordt gebruikt als **begin of eind punt** voor het lint en als **poortgreepanker**. Tevens kunnen er 2 stukken lint mee aan elkaar verbonden worden. Geschikt voor lint 42mm breed.



LINT VERBINDER

Met deze gesp kunnen 2 stukken lint veilig aan elkaar verbonden worden. Geschikt voor lint 42mm breed.



STROOM VERBINDSET

Om te zorgen dat op alle regels lint, stroom staat bieden wij stroom verbinders aan. Ons advies is om deze stroomverbinders om de 200 meter te plaatsen.



POORTGREEP SET

De poortgreepset bestaat uit een poortgreep met gesp en een robuuste isolator met verbindingsplaat.



HANDLEIDING LINTAFRASTERING

AFRATERING MONTEREN

Om jarenlang profijt te hebben van een veilige lint afrastering is het essentieel om de afrastering goed te monteren/installeren. Wij leggen u graag stapsgewijs uit hoe u een lint afrastering goed plaatst.

PLATTEGROND

Wij raden aan om voor het monteren een duidelijke plattegrond te maken van de te plaatsen afrastering. Zo krijgt u eenvoudig inzichtelijk waar hoeken, begin/eind palen, bepaalde isolatoren of stroomverbinders moeten komen. Tevens is het raadzaam om voor het beginnen inzichtelijk te hebben op welke hoogte de lint regels moeten komen. Wij raden bij klein vee/pony's een hoogte van 120 aan en 2 lint regels. De palen krijgen dan een hoogte van 125. Bij groot vee/paarden raden wij een hoogte van 135 aan en 3 lint regels. De palen krijgen dan een hoogte van 140 cm.

PLAATSEN VAN DE EERSTE PALEN

Begin met het plaatsen van de begin/eind en hoekpalen. De palen kunt u eenvoudig plaatsen door met een grondboor een gat te boren en hier de paal in te plaatsen. Deze palen bepalen de hoogte van de gehele afrastering.

Begin en/of eind palen heeft u ook nodig bij elke toeganspoort.

De hoekpalen, begin/eind palen of t-splitsingen moet u schoren. Bij hoekpalen gebruikt u aan elke zijde een schoor. Bij begin/eind palen en t-splitsingen 1 schoor. Een schoor dient ter versteving van de afrastering. Hierdoor kan het lint goed strak gespannen worden.



Begin/eind palen & t-splitsingen | 1 schoor



Hoekpalen | 2 schoren

PLAATSEN VAN DE TUSSENPALEN

Span een touw tussen de begin/hoek palen. Dit touw zorgt ervoor dat u de tussenpalen in een rechte lijn kunt plaatsen. Het mooiste is om de afstand tussen die begin/hoek palen uit te rekenen om zo gelijke afstanden tussen de palen te creëren. Wij raden voor lint aan om de palen ca. 3-4 meter uit elkaar te plaatsen.

MONTEREN VAN DE ISOLATOREN

Na het plaatsen van de palen kunt u beginnen met het monteren van de verschillende isolatoren. Op de tussenpalen monteert u de **schroef lintisolatoren**. Wij raden aan om voor een mooie strakke lint omheining, om de 50 meter **robuuste isolatoren** te plaatsen. Voor hoeken en t-splitsingen gebruikt u de speciale **hoekisolatoren**. Bij elke begin/ eindpaal monteert u een **robuuste isolator met verbindingsplaat**. Met deze verbindingsplaat kunt u het lint vast zetten.

MONTEREN VAN HET LINT

Het lint zet u vast bij 1 van de begin punten met de **robuuste isolator met verbindingsplaat**. Vervolgens kunt u het lint in alle overige isolatoren plaatsen. Mocht u 2 stukken lint met elkaar moeten verbinden kunt u de speciale **gesp** gebruiken.



Schroef lintisolator



Robuuste isolator



Gesp voor verbinden lint



Hoekisolator



Robuuste isolator met verbindingsplaat

MONTEREN VAN DE TOEGANGSPOORT

Voor het monteren van de toegangspoort gebruikt u de complete poortgreep set. Op beide palen monteert u een robuuste isolator. Aan de kant waar de poortgreep sluit, monteert u tevens een verbindingsplaat. Het lint kunt u eenvoudig monteren aan de poortgreep door de gesp.



Situatie poortgreepset



Gesp poortgreep

MONTEREN VAN HET STROOM

De onderlinge lint regels verbind u eenvoudig met elkaar met de lint/stroom verbindingsset. Hierdoor zorgt u dat op elke lint regel stroom staat. Wij raden aan deze verbindingsset om de 200 meter te plaatsen.

Om het lint te verbinden met het stroom gebruikt u grondkabel. deze stript u voor de eerste ca. 30 - 40 cm weg tot het draad. Dit draad bevestigt u aan een robuuste isolator met verbindingsplaat (voor elke regel). Met een grondkabelpijpje en draadkrammen kunt u de grondkabel netjes in de grond verbinden. De grondkabel graaft u vervolgens in tot en met de stroomklok. De stroomkabel bevestigt u aan de stroomklok. Tevens moet u 3 aardpennen plaatsen in de buurt van de stroomklok. De minimale afstand tussen de aardpennen is 1,5 meter. De aardpennen kunt u met de aardklem en grondkabel verbinden met de stroomklok.



Stroom verbindingsset



Grondkabel verbinden met lint



Verbinding grondkabel/isolator



Grondkabelpijpje met draadkram